



## Automatsikring type C 6kA 1-pol + N 10 A

LK nr.: 202 O 5210  
EL nr.: 10 22 040 047  
EAN nr.: 57 03 302 112 260



5 703302 112260

Pakning: 6,0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Bruges til beskyttelse af elinstallationer i huse, kontorbygninger, virksomheder m.v.

### Konstruktion

Automatsikringerne er af type C, som tillader kortvarige høje strømstød. Egner sig til beskyttelse af glødelamper, lysstofrør og el-varme.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkedriftsspænding:	Max: 440 V a.c. 50/60 Hz eller max. 60 V d.c. pr. pol.
Kortslutningsholdbarhed:	6 kA.
Selektivitetsklasse:	3.
Kortslutningsbrydeevne:	5-10 x I <sub>n</sub> (C-kurve).
Termiskudløser:	1,13-1,45 x I <sub>n</sub> .
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til 60 °C.
Kontakt levetid:	Min. 20.000 koblinger (elektrisk).
Tilslutningsklemmer:	Min. Cu 0,5 mm <sup>2</sup> - max. 16 mm <sup>2</sup> flertrådet og max. Cu 25 mm <sup>2</sup> massiv.
Tilspændingsmoment:	2 Nm.
Montageplan:	Vilkårligt.
Godkendelse:	DEMKO, SEMKO, NEMKO, SETI.
Mærkestrøm I <sub>n</sub> :	10 A ved 30 °C.
Forsikring:	Max. 63 A. (gG).
Modulbredde M36:	1.
Egeneffekt:	2,8 W.