

# OMNILUX®

## **88081876 PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K**

Betriebsspannung: 100-240 V

Nennleistung: 15 W

Lampenstrom: 0,155 A

Lampensockel: E-27

Lebensdauer: 25000 h

Schaltzyklen: 100000

Farbtemperatur: 2700 K

Halbwertswinkel: 60°

Leistungsintensität: 1250 lm

Wirkungsgrad: 83 lm/W

Dimmbar: Nein

Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Maße (LxD): 140 x 122 mm

Leistungsfaktor: 0,5

Zündzeit: <0,2 s

Brennstellung: Beliebig

Betriebstemperatur: -20-40° C

Quecksilbergehalt: 0 mg

## **88081876 PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K**

Operating voltage: 100-240 V

Wattage: 15 W

Lamp current: 0.155 A

Base: E-27

Lamp life: 25000 h

Switching cycles: 100000

Colour temperature: 2700 K

Beam angle: 60°

Luminous flux: 1250 lm

Efficacy: 83 lm/W

Dimmable: No

Colour rendering index (CRI): 80 Ra

Dimensions (LxD): 140 x 122 mm

Power factor: 0.5

Starting time: <0.2 s

Burning position: Any

Operating temperature: -20-40° C

Mercury content: 0 mg