



Bedieningstoetsen en indicatielampjes

Spreektoets

Houd ingedrukt om met anderen te communiceren. Houd de microfoon ongeveer 5 cm van uw mond en spreek met normale stem.

Laat de **Spreektoets** los als u klaar bent met praten en wacht op een reactie. U kunt geen binnenkomende gesprekken ontvangen terwijl de **Spreektoets** is ingedrukt.

OPMERKING Beide radio's moeten op hetzelfde kanaal zijn ingesteld om te kunnen communiceren.

Oproepstoets

Druk in en laat los om anderen te laten weten dat u een oproep plaatst.

Luidspreker / microfoon krik

Lcd-scherm

USB lading aansluiting

Toetsen Omhoog/Omlaag

Druk in en laat los om het volume aan te passen.

Houd in de modusfunctie ingedrukt om het kanaal te wijzigen.

Modus/Aan-uit

Houd ingedrukt om de radio in of uit te schakelen.

Druk in en laat los om naar de modusfunctie te gaan, waar u het kanaal kunt wijzigen. De kanaalnummers knipperen als deze modus wordt ingeschakeld. Gebruik de toetsen **Omhoog/Omlaag** om een kanaal te selecteren.

Antenne

Riemclip

Kap van batterijvak

Batterijen en het laden

OPMERKING: Overdrevens geluidsdruk van oor- en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.

Batterijen

Riemclip verwijderen

1. Verwijder de riemclip door het klepje los te maken en de clip omhoog te schuiven.

Druk het klepje omhoog

2. Trek het klepje van het batterijvak omhoog om de kap van het batterijvak los te halen.

Batterijen plaatsen

3. Plaats de drie meegeleverde oplaadbare AAA-batterijen (niet-oplaadbare alkalinebatterijen werken ook). Plaats de batterijen volgens de polariteitsaanduidingen.

Batterijen plaatsen of vervangen:

1. Verwijder de riemclip door het klepje los te maken en de clip omhoog te schuiven.
 2. Trek het klepje van het batterijvak omhoog om de kap van het batterijvak los te halen.
 3. Plaats de drie meegeleverde oplaadbare AAA-batterijen (niet-oplaadbare alkalinebatterijen werken ook). Plaats de batterijen volgens de polariteitsaanduidingen.
 4. Zet de kap van het batterijvak en de riemclip terug.
- Probeer geen alkalinebatterijen op te laden.
 - Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen.
 - Gebruik niet tegelijkertijd alkaline- en standaardbatterijen (zink-koolstofcel) en oplaadbare batterijen (Ni-Cd, Ni-MH enzovoort).
 - De radio is niet bedoeld voor gebruik tijdens het opladen.

Maximale / Minimale bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot +45 ° C.

voorzichtigheid – Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Maximale SAR-waarden: 0,637 W / kg voor FM 25KHz (Body-Worn).

Lcd-scherm

Kanaalnummer

Geeft in de modus **Stand-by** of bij het selecteren van een kanaal het huidige kanaal weer (1 tot en met 8).

Geeft bij het aanpassen van het volume het huidige niveau weer (1 tot en met 8).



Ontvangstpictogram

Zichtbaar als u een bericht ontvangt.

Verzendingspictogram

Zichtbaar als u een bericht verzendt.

Pictogram batterij bijna leeg

Knippert als batterijniveau laag is.

Uw microTALK®-radio bevat een uniek circuit dat is ontworpen voor een langere batterijlevensduur. Als er binnen 10 seconden geen verzending is, gaat de radio automatisch over op de modus **Batterij besparen**. Dit is niet van invloed op de ontvangst van binnenkomende verzendingen door de radio.

Indicatielampje kanaal/volume

"CH" is zichtbaar in de modus **Stand-by** of bij het selecteren van een kanaal.

"LE" is zichtbaar bij het aanpassen van het volume.

Conformiteitsverklaring R&TTE / Garantie en klantenservice

Wij, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA

verklaren op grond van onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het product: **Private Mobile Radio (PMR 446)**

Walkie Talkie Two-way Radio

Model: AM 245

waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de essentiële vereisten en overige vereisten is van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG). Het product is conform de volgende normen en/of overige normdocumenten:

Gezondheid (artikel 3.1(a)):

EN 50566:2013

Veiligheid (artikel 3.1(a)):

EN 60950-1:2006/A2:2013

EMC: (artikel 3.1(b)):

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (artikel 3.2):

EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 278/2009 van 6 april 2009 houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen en is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De radio zal niet voldoen aan de norm bij voltage onder 3.4V.

CE0168

Berkeley Lake, GA, USA

01/10/2016

Bernard Auyang

CEO

Garantie en klantenservice

Voor de garantie en klantenservice informatie, ga naar:

www.cobrapmr.com

Voor gebruik in EU-landen, onderworpen aan landelijke wetten en voorschriften.

CEEL® is een gedeputeerd handelsmerk van Cobra Electronics Europe, Ltd.

Het slangontwerp en microTALK® zijn gedeputeerde handelsmerken van Cobra Electronics Corporation, USA.

©2016 Altis Global Limited,

Berkeley Lake, GA 30071 USA



TWEERICHTINGSRADIO
AM245

KEM-ML38104-06

Nothing Comes Close to a Cobra®

Nederlands

2 Nederlands

3 Nederlands

4 Nederlands