

LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder 2-pol med jord

u.

Tang/afdæ 501 D 0014
k 10 17 056 169
Vare nr.: 57 03 302 157 025
EL nr.:
EAN nr.:



5 703302 157025

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5014
EL nr.: 10 17 036 561
EAN nr.: 57 03 302 094 849



5 703302 094849

hvid

Vare nr.: 501 D 6014
EL nr.: 10 17 036 574
EAN nr.: 57 03 302 094 856



5 703302 094856

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8014
EL nr.: 10 17 036 587
EAN nr.: 57 03 302 094 863



5 703302 094863

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Stikkontakt med afbryder opbygges af indsats for stikkontakt samt tangent/afdækning. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet



Målskitse

