



230V~ 50Hz ⊕ △ CE X



DEFA MiniPlug Anslutningskabel

DEFA MiniPlug **(A)** är ett litet och diskret strömuttag speciellt anpassad till moderna bilfronter och ansluts till DEFA MiniPlug i DEFA Intagskabel som är monterad i bilens front. (Se produktark till DEFA Intagskabel).

Anslutningskabelns MiniPlug **(A)** kallas också DEFA EcoPlug.

Det ska bara användas original DEFA anslutningskablar med original DEFA kontakter. Anvisning till motorvärmaren och övriga DEFA produkter ska läsas igenom noga.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

DEFA nummer:

- DA 460920 Vikt: 420 gr. (Helförpackning 22 st. x 2,5m),
- DA 460921 Vikt: 695 gr. (Helförpackning 12 st. x 5,0m),
- DA 460924 Vikt: 1180 gr. (Helförpackning 1 st. x 10,0m),
- DA 460936 Vikt: 1700gr. (Helförpackning 1 st. x 15,0m).

Ingår i

DEFA MiniPlug DA 460920 (2,5m) ingår i DEFA WarmUp, Komfortsats, kabelsats och löst.
(se DEFAs produktkatalog eller www.defa.com).

Användning

(A) Ansluts till DEFA Intagskabls MiniPlug som monteras i bilens front. Anslutningskabeln ska behandlas med försiktighet så inte skadas av till exempel dörrar, motorhuv eller dylikt. Se till att den inte ligger mot skarpa kanter eller tryck mot kabeln så att den kan skadas. Skyddslocket ska alltid sättas på när kabeln inte är ansluten till fordonet.

Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften före och efter vintersäsong och kontrollera att varken kabel eller kontakter har några skador. kabeln får INTE vara inkopplad när detta görs.

Tekniska specifikationer

Spänning: [V/Hz]	250
Säkringsstorlek [A]	16
Längd [m]	2.5, 5.0, 10.0, 15.0
Tätthetsklass MiniPlug (A)	IP44
Test och godkänning	EN 50066 EN 60309-1

www.defa.com

