

# DATABLAD-FDV

Model: LITHEX6 13A



Safety for life

## Brugområde

Housegard AVD brandslukkeren er egnet til brug mod brande i lithium-ion batterier og faste metaller. Vigtigt ved slukning af brand i litium-ion batterier! Tjek altid først for flugtmuligheder. Nærm dig aldrig en brand, der hurtigt spred sig, eller hvor flugtvejene kan blive blokeret. Udvis altid forsigtighed, når du nærmer dig en brand: især ved slukning af batteribrande pga. eksplosionsfaren. AVD skal påføres med en fejende bevægelse fra 1-2 meters afstand. Påfør slukningsmidlet ad flere omgange og fra flere retninger, hvis dette er muligt. Påfør slukningsmidlet, indtil beholderen er tom.

**Anvendelsesområder:** Industri, butik, det offentlige, mekaniske værksteder, boliger, varehuse, lufthavne, havne, genbrugsstationer, sygehuse, batteriindsamling m.m.

## Sådan fungerer AVD som slukningsmiddel

AVD nedkøler det brændende materiale og kvæler ilden ved at skabe en temperaturbestandig overflade, der afskærer ilttilførslen. Hvis batterierne er indbygget i et produkt, er der risiko for, at slukkeeffekten begrænses, da slukningsmidlet i så fald ikke kan komme til at køle batterierne ned.

## Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkeren skal være udendørs, eller i et stærkt forurenet miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukker. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

## Eftersyn service og kontrol

For virksomheder og kommunale instanser, skal tilsyn/serviceeftersyn foretages i henhold til DS2320 samt Housegard serviceinstruktioner. Slukningsmidlet AVD skal udskiftes hvert 5. år.



## TEKNISKE DATA

Brandklasse:	A	Model:	LITHEX6 13A
Effektivitetsklasse:	13A	Sku:	600228
Temperatur område:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320896002289
Slukkemiddel:	6L AVD	Certificering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Mængde:	6 L		
Tømningstid:	<120 sek		
Kastelængde:	2-3 m		
Arbejdstryk:	15 Bar		
Arbejdstryk:	15 Bar		
Cylindermateriale:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovægt:	10.75		
Højde (mm):	170		
Bredde (mm):	250		

*VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.*

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS  
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

GPBM Nordic