


Bestellnummer: 094-1-005-0-NTX-YS0



4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **094**

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	? 0,64
Polzahl	5
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagsspannung	500 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

Buchsenleisten im Raster 2,54 mm für vertikale Steckrichtung. Standardisolierkörper mit einer Bauhöhe von 8,50 mm.

Einlötbuchsenleisten zur Platinenmontage mit gestanzten Kontakten und Isolierkörper mit 8,50 mm Bauhöhe. Ideal zum Stecken mit quadratischen 0,64 mm Stiften. Leiste in vertikaler Ausführung.

**Bestellnummer: 094-1-005-0-NTX-YS0**

MPE Garry GmbH
 Schöfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
 Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
 Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 19.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=094-1-005-0-NTX-YS0