











Saugdüsen für alle Entlötgeräte Replacement Tiplets for all Desoldering units Pannes de rechange pour les postes à dessouder

Best.-Nr. Order-No. N° de code	Modell Model Modèle	Prüf Nr. Control No. No. de contrôle	Außendurchmesser Outside Diameter Diamètre extérieur mm	Innendurchmesser Inside Diameter Diamètre intérieur mm	Länge Length Longueur mm	DM	
5 13 510 00	 0	DS 110	0	1,9	0,7	12,7	10.60
5 13 511 00	 1	DS 111	1	2,5	0,7	12,7	10.60
5 13 512 00	 2	DS 112	2	2,3	1,0	12,7	10.60
5 13 513 00	 3	DS 113	3	2,5	1,2	12,7	10.60
5 13 514 00	 4	DS 114	4	3,3	1,8	12,7	10.60
5 13 515 00	 5	DS 115	5	1,9	0,7	19,05	10.60
5 13 516 00	 6	DS 116	6	2,7	1,2	19,05	10.60
5 13 550 00	 7	DS 117	7	2,9	1,5	12,7	10.60
5 13 551 00	 8	DS 118	8	1,5	0,7	12,7	10.60
5 13 530 00	 3	DS 113 HM	3	2,5	1,2	12,7	11.80
5 13 527 00	Saugnadel DS 119 zum Entfernen von Lotbrücken in Verbindung mit Heißluft pencil Needle-tiplet DS 119 for removing of solder bridges in connection with hot air pencil Aiguille à dessouder DS 119 pour enlever les "ponts" avec le fer à air chaud						10.60
5 24 749 00	Temp. Meßspitze / Calibration tip / Panne de calibrage						6.90