


**Bestellnummer: 156-1-005-0-NFX-YS0**



4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **156**

Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	? 0,50
Polzahl	5
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

Buchsenleisten im Raster 2,00 mm für vertikale Steckrichtung. Verschiedene Bauformen und Höhen.

Einreihige Version.

**Bestellnummer: 156-1-005-0-NFX-YS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=156-1-005-0-NFX-YS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=156-1-005-0-NFX-YS0)