GT elektronik	PRÜFBLATT SV1-503 EI 19/6,7	Musterkasten NR.: 150

1. ELEKTRISCHE PARAMETER

Übersetzungsverhältnis: **Brücke 1-6**

Eingangsspannung 1Volt / 50Hz					1	ð	3	= 1 V	(0,99...1,01 Volt)		
ZP		**EP**		***(ZP= Zwischenprüfung/EP= Endprüfung)							
100%		0%		Leerlaufstrom maximal	I vor: 70 mA			I nach: 78 mA			
100%		0%		Ausgangsspannung 1	4	ð	6	= 3,4 V	(3,15...3,65 V)		
100%		0%		Ausgangsspannung 2	3	ð	4	= 4,4 V	(4,00...4,80 V)		
0%		100%		Durchgangsprüfung							

Induktivität:

Messgeräteparameter:

0%		0%		Induktivität 1							
0%		0%		Induktivität 2							

Hochspannung (AC/50Hz):

					Pin		Pin	Spannung	Zeit
0%		100%		Primär / Sekundär	1	ð	4	4 kV	2 sec
0%		0%		Sekundär / Sekundär					

2. VISUELLE GESTALTUNG

Schaltbild: (-> von oben gesehen)



Pin 1 ist bei bestempelter Kappenseite!!

Produktkennzeichnung:

Stempelort: seitlich auf Kappe bei Pol 1-3

Aufdruck: SV1-503
1:4
GT Jahr/KW

Sauber auf 3 Zeilen -> Katalogware!

Stempelkontrolle	EP 1%	

3. MECHANISCHE PARAMETER

0%		100%		Rastermaß [mm]	12,5
0%		1%		Bestückung	1-3-4-6
0%		1%		Abmessung L x B x H max. [mm]	21 x 18,5 x 19
0%		1%		Stiftlänge [mm]	4,0 ±1

09				Datum:	08.12.05	Technische Lieferbedingung	
08				Bearb.:	M.Hofmann		
07				Gepr.			
06				Norm.			
05							
04				GT elektronik		SV1-503	Blatt 1
03							
02							v. 1 Blatt
01	überarbeitet	17.09.08	B.Grundt			KD.Nr.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name				