



PTR

A Phoenix Mecano Company

SERIE 5110/S

Lieferbare Tastkopfformen

Tastkopfformen Durchmesser • Oberfläche

5110/S • 5110/S.02

C		2,30 • Au	3,50 • Au
D		2,30 • Au	
E		2,30 • Au	
F		2,30 • Au	

5110/O.03

D		2,30 • Au	
---	--	-----------	--

Serie 5110/S

Mechanische Daten

Rastermaß	4,00 mm
Maximaler Hub	3,50 mm
Arbeitshub	2,80 mm
Federvorspannung	0,30 N
Federkraft bei Arbeitshub (± 20%)	1,20 N

Elektrische Werte

Max. Strombelastung	10 A
Typ. Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm

Werkstoffe

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Edelstahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet

empf. Bohrer – Durchmesser

HP 2361.1 (Trolitax)	2,64 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	2,65 mm

Bestellbeispiel:

5110/O.03 - D - 1,5 N - Au - 2,3 M

Serie Kragenform Variante Kopfform Kontaktdruck Tastkopfveredelung Kopf-ø (mm) Tastkopfmaterial:
 M - CuZn
 C - CuBe

Abmessungen und Einbaumaße

