

SIKKERHEDSDATABLAD

SERVISOL IPA 170

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET

PRODUKT NAVN:

SERVISOL IPA 170

Del nr.:

100020000

PRODUCENT:

Ambersil Ltd

Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6 4DD

TEL:

+44 (0) 1278 424.200

Fax:

+44 (0) 1278 425.644

NØDTELEFON (S):

+44 (0) 1278 424.200

2 SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn på indholdsstof

EINECS

CAS nr.

INDHOLD

SYMBOL

RISIKO

Nej.

(R nr.)

PROPAN-2-OL

200-661-7

67-63-0

60-100%

F, Xi

11, 36, 67

CARBONDIOXID

204-696-9

124-38-9

1-5%

NC

Ikke klassificeret.

Den fulde tekst for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

SAMMENSÆTNING BEMÆRKNINGER:

Risikosætninger i dette afsnit gælder kun for de enkelte bestanddele og ikke færdige præparat.

3 FAREIDENTIFIKATION

Yderst brandfarlig.

Irriterer øjnene.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING:

Fjern fra eksponering, hvile og holdes varm. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer.

INDTAGELSE:

Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge og vis dette sikkerhedsdatablad ark.

HUD:

Vask det berørte område med sæbe og vand. Hvis irritationen varer søge lægehjælp.

ØJNE:

I tilfælde af kontakt med øjnene skylles med vand, indtil irritationen forsvinder. Hvis irritationen vedvarer, søg lægehjælp.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER:

Pulver, skum eller CO₂. Brug ikke vandstråle.

FÆRLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

Oxider af kulstof, lugte underligt.

Værneudstyr ved brand:

I tilfælde af brand beskytter mod eksploderende dåser. Vandtåge kan anvendes til at afkøle aerosol dåser.

6 Forholdsregler ved udslip

OPRENSNINGSMETODER:

Dette produkt er et hermetisk lukket trykaerosol enhed og udslip er usandsynlig. Hvis kan er bristet, så indholdet at udføre in situ, samtidig med at fjerne al tænding kilder fra området og sikre maksimal ventilation. Anvende et absorberende materiale, fx sand, at tørre op rester. Se afsnit 13 'Bortskaffelse'.

SERVISOL IPA 170

7 HÅNTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG:

Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materiale.

OPBEVARING FORHOLDSREGLER:

Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C. Det anbefales, at aerosoler er lagret i deres egen beliggenhed væk fra bulk brændbare væsker og emballagematerialer. Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra varme og antændelseskilder.

8 EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn på indholdsstof

CAS-nr

STD

LT EXP

ST EXP

(8 timer)

(15 min)

PROPAN-2-OL

67-63-0

OES.

400 ppm

500 ppm

CARBONDIOXID

124-38-9

OES.

5000 ppm

15.000 ppm

KOMMENTARER INDHOLDSTOFFER:

OES = Occupational Exposure Standard.

VENTILATION:

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

ØJENVÆRN:

Brug øjenværn.

HYGIEJNISKE arbejdsrutiner:

PERSONLIG BESKYTTELSE: Brug personligt beskyttelsesudstyr passende til opgaven.

9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysiske data BEMÆRKNINGER:

Ikke relevant - Produktet er en hermetisk lukket aerosol enhed.

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:

Der er ingen kendte stabilitetsproblemer forbundet med dette produkt, når det opbevares og anvendes

under de betingelser anbefales.

MATERIALER skal undgås:

Stærke oxidationsmidler.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

SUNDHEDSFARER, generelt:

En akut toksicitetsundersøgelse af dette produkt er ikke blevet gennemført. Informationerne i denne afsnit vedrører kun for de enkelte bestanddele, der er indeholdt i dette produkt. Sundhedsfarer forbundet med aerosoler anses for at være begrænset på grund af deres hermetisk lukket karakter.

INDÅNDING:

Høje koncentrationer af dampe kan irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme og opkastning.

INDTAGELSE:

Lav giftighed - indtagelse af store mængder kan føre til forgiftning.

HUD:

Kan forårsage affedtning af huden, men er ikke klassificeret som irriterende.

ØJNE:

Irriterer øjnene.

12 MILJØOPLYSNINGER

Miljøfarer:

En økotoksicitet undersøgelse af dette produkt er ikke blevet gennemført. Men dette produkt indeholder

ingen stoffer, der er klassificeret som farlige for miljøet.

13 BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER:

Genbrug tomme containere, hvis faciliteterne er til rådighed. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale myndighed anbefalinger.

SERVISOL IPA 170

14 TRANSPORT INFORMATION

ROAD:

UN:

1950

ADR-klasse:

2

ADR PACK GR:

5F

OFFICIEL GODSBETEGNELSE I:

AEROSOLS

JERNBANE:

SEA:

UN SEA:

1950

SØTRANSPORT KLASSE nr.:

2,1

AIR:

UN AIR:

1950

LUFTTRANSPORT KLASSE nr.:

2,1

15 Oplysninger om regulering

LABEL FOR UDLEVERING:

RISIKOSÆTNINGER:

R-12

Yderst brandfarlig.

R-36

Irriterer øjnene.

R-67

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

SIKKERHEDSÆTNINGER:

S-16

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

S-2

Opbevares utilgængeligt for børn.

S-23

Undgå indånding af gas / røg / dampe / aerosoltåger.

S-25

Undgå kontakt med øjnene.

S-26

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand og søg lægehjælp.

S-51

Må kun bruges på steder med god ventilation.

UK FORSKRIFTSMÆSSIGE REFERENCER:

Kemikalier (Hazard Information & Packaging).

16 ANDRE OPLYSNINGER

Brugernoter:

Formålet med ovenstående oplysninger er at beskrive dette produkt kun i form af sundhed og Sikkerhedskrav. Oplysningerne bør derfor ikke opfattes som garantere bestemte egenskaber eller specifikationer. Kunderne skal sikre sig, at egnethed og fuldstændigheden af disse oplysninger til deres eget brug, idet imod enhver anden arbejdsmiljølovgivning eller regler. De oplysninger og anbefalinger i denne publikation er til vores bedste overbevisning er pålidelige. Imidlertid Intet heri opfattes som en garanti eller repræsentation. Udsagn om brugen af de produkter, der er beskrevet heri skal ikke opfattes som anbefale overtrædelse af noget patent, og intet ansvar for overtrædelse, der udspringer af en sådan brug kan antages.

Informationskilder:

MAL Code of Practice.

HSE EH40 Grænseværdier.

Leverandører sundhed & sikkerhedsdatablade.

UDARBEJDET:

06.04.04

REVISION nr. / ERSTATTER SDS UDGIVET:

1

R-SÆTNINGER (Hele Teksten):

R-11

Meget brandfarlig.

R-36

Irriterer øjnene.

Ikke klassificeret.

R-67

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DATE:

15.05.03